

Routing digitaler Backbone

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#) [Vorherige](#) 17:56, 1. Nov. 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 7.557 Bytes +7 Bytes → [Peer auf ein Interface beschränken](#)

- [Aktuell](#) [Vorherige](#) 17:55, 1. Nov. 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 7.550 Bytes 0 Bytes → [Peer auf ein Interface beschränken](#)

- [Aktuell](#) [Vorherige](#) 17:54, 1. Nov. 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 7.550 Bytes -203 Bytes → [Force Self im iBGP-Peer beachten](#)

- [Aktuell](#) [Vorherige](#) 17:49, 1. Nov. 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 7.753 Bytes -13 Bytes → [Aktuelle Menuebeschreibung BGP Mikrotik](#)

- [Aktuell](#) [Vorherige](#) 17:48, 1. Nov. 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 7.766 Bytes +169 Bytes

- [Aktuell](#) [Vorherige](#) 17:46, 1. Nov. 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 7.597 Bytes -67 Bytes → [Peer auf ein Interface beschränken](#)

- [Aktuell](#) [Vorherige](#) 17:45, 1. Nov. 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 7.664 Bytes +9 Bytes → [Peer auf ein Interface beschränken](#)

- [Aktuell](#) [Vorherige](#) 17:44, 1. Nov. 2009

- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) K 7.655 Bytes +145 Bytes →Peer auf ein Interface beschränken
• [AktuellVorherige17:42, 1. Nov. 2009](#)
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) K 7.510 Bytes -143 Bytes →Force Self im iBGP-Peer beachten
• [AktuellVorherige17:40, 1. Nov. 2009](#)
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) K 7.653 Bytes +14 Bytes →Force Self im iBGP-Peer beachten
• [AktuellVorherige17:39, 1. Nov. 2009](#)
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) K 7.639 Bytes +3 Bytes →Force Self im iBGP-Peer beachten
• [AktuellVorherige17:38, 1. Nov. 2009](#)
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) K 7.636 Bytes +7 Bytes →Force Self im iBGP-Peer beachten
• [AktuellVorherige17:38, 1. Nov. 2009](#)
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) K 7.629 Bytes +429 Bytes →Force Self im iBGP-Peer beachten
• [AktuellVorherige17:35, 1. Nov. 2009](#)
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) K 7.200 Bytes +258 Bytes →Peer auf ein Interface beschränken
• [AktuellVorherige17:27, 1. Nov. 2009](#)
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) K 6.942 Bytes +1 Byte →Peer auf ein Interface beschränken
• [AktuellVorherige17:27, 1. Nov. 2009](#)
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) K 6.941 Bytes +19 Bytes →Peer auf ein Interface beschränken
• [AktuellVorherige17:25, 1. Nov. 2009](#)
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) K 6.922 Bytes **+867 Bytes** →Peer auf ein Interface beschränken
• [AktuellVorherige17:04, 1. Nov. 2009](#)
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) K 6.055 Bytes **+1.128 Bytes** →Force Self im iBGP-Peer beachten
• [AktuellVorherige16:46, 1. Nov. 2009](#)
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) K 4.927 Bytes +86 Bytes →iBGP Peers nicht über verschiedene Netze ziehen
• [AktuellVorherige16:44, 1. Nov. 2009](#)
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) K 4.841 Bytes **+3.264 Bytes**

-
- [Aktuell](#)[Vorherige](#)08:58, 9. Aug. 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.577 Bytes +58 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:01, 19. Mai 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.519 Bytes -3 Bytes →[Erläuterung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)20:51, 19. Mai 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.522 Bytes +33 Bytes →[Dokumentation](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)20:41, 19. Mai 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.489 Bytes +**1.489 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt:
[Kategorie:Digitaler Backbone](#) == Erläuterung == Ähnlich wie im Packet-Radio-System
müssen auch im HAMNET (respektive im dahinterliegenden Backbone dafür) die Da...