

Datei:STE ad2.jpg

Ausgabe:
04.07.2025

Dieses Dokument wurde erzeugt mit
BlueSpice

Seite von

Datei:STE ad2.jpg

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:STE ad2.jpg
Standardsortierschlüssel	STE ad2.jpg
Seitenlänge (in Bytes)	0
Namensraum	Datei
Seitenkennnummer	1787
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0
Prüfsummenwert	3f1a62cca73cfd61668978307f86ecc4654e15ec
Seitenbild	

Transistorsender AT 210 (Preis ohne Quarz) DM 159,80
4stufiger, quarzgesteuerter Sender mit Modulationstransformator und Antennenrelais, besonders für tragbaren und Mobilbetrieb bei 12 V. Quarze im Halter HC-25/U, können durch externen 24-MHz-VFO ersetzt werden.

DATEN

Frequenzbereich	144—146 MHz (Quarze zwischen 72 und 73 MHz)
Ausgangsleistung (Träger)	2,2 W bei 12 V
Ausgangsimpedanz	52—75 Ω
Stromversorgung	12 V / 400 mA (max. 15 V)
Modulationstransformator	primär 3 Ω; übertragbare Leistung 2,5 W
Abmessungen	150 mm x 46 mm, Höhe 32 mm

Quarze wie für DC 9 MD-Mini-Funksprechgerät lagermäßig alle 25 kHz bis 145 MHz

DM 32,—

Modulationsverstärker AA 3 DM 91,50
4stufiger Modulations- und Lautsprecherverstärker. Passend zum Sender AT 210. Eingebautes Eingangsrelais schaltet zwischen Mikrofon und Empfänger-Niederfrequenz um. Leistung ausreichend für Mobilbetrieb.

DATEN

Ausgangsleistung	2,8 W bei 12 V
Ausgangsimpedanz	3 Ω
Stromversorgung	12 V / 35—400 mA (max. 15 V)
Frequenzgang	300—3000 Hz (3 dB)
Empfindlichkeit	2 mV für 2,8 W
Klirrfaktor	< 2 % bei 2,8 W / 1000 Hz
Abmessungen	150 mm x 46 mm, Höhe 32 mm

Die vier beschriebenen Bausteine ergeben einen kompletten 2-m-Sende-Empfänger. Sie sind in der Standardfrequenz-Ausführung für 28-30 MHz ab Lager Erlangen sofort lieferbar. Jedem Baustein liegt eine Beschreibung mit Schaltbild, Bauteilwerten und Anschlußvorschlügen (z. Zt. noch in italienischer Sprache) bei. Diese Preise enthalten die Mehrwertsteuer.

Anfragen und Bestellungen bitte an:
Verlag UKW-BERICHTE, H. Dohlius oHG, D-852 Erlangen, Gleiwitzer Str. 45
Telefon: (0 91 31) — 3 33 23/6 33 88
Konten: Postscheck Nürnberg 30 455, Deutsche Bank Erlangen 476 325

Seitenschutz

Bearbeiten Alle Benutzer (unbeschränkt)

Verschieben Alle Benutzer (unbeschränkt)

Hochladen Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	Anonym (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	20:16, 4. Aug. 2012
Letzter Bearbeiter	Anonym (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	20:16, 4. Aug. 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0