

Datei:q03-Kurzanleitung-v1-OEVSV.pdf

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:q03-Kurzanleitung-v1-OEVSV.pdf															
Standardsortierschlüssel	q03-Kurzanleitung-v1-OEVSV.pdf															
Seitenlänge (in Bytes)	0															
Namensraum	Datei															
Seitenkennnummer	5513															
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)															
Seiteninhaltsmodell	Wikitext															
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt															
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0															
Prüfsummenwert	28072e6726d77bccda34121b3892c0c5bb6ac7f7															
Seitenbild	Q03 - der ÖVSV 3cm Transverter. Lieferumfang: - Quansheng UV-K5 Programmiert mit „fagci-mod“ firmware. - Mit Ladegerät, Gummi-Antenne, Gürtelclip, USB-C kabel, Handbuch englisch - Q03-transverter q03-V6 oder Q03-V7 o.a. - Vivaldi Antenne für 3-10GHz, kann direkt als Feed in einem Offset-Spiegel verwendet werden - SMA-Verlängerungskabel flexibel zum Feed - SMA-Semi-Rigid Kabel zum Einbau in Gehäuse - ABS Gehäuse Hammond 1599BGY NICHT im Lieferumfang enthalten: Powerbank. Verwendungszweck: portabler Betrieb über Sichtverbindung im 10GHz Band. KURZANLEITUNG für 3cm-Transverter „Q03-V6“ und Q03-V7“ mit Quansheng UV-K5 als Steuergerät: Der Transverter Q3-V6/V7 setzt den Bereich von 618-620 MHz auf 10368-10370MHz um. Die Lokal-Oszillator Frequenz ist die Standard-LNB-LO-Frequenz von 9750 MHz: <table><tr><td>10368,000 -></td><td>618,000</td><td>Bandbeginn</td></tr><tr><td>10368,200 -></td><td>618,200</td><td>SSB Aktivität</td></tr><tr><td>10368,850 -></td><td>618,850</td><td>Bakenbereich</td></tr><tr><td>10369,500 -></td><td>619,500</td><td>FM-Anruffrequenz</td></tr><tr><td>10370,000 -></td><td>620,000</td><td>Bandende</td></tr></table> Sendebetrieb ist in FM möglich, Empfangsbetrieb auch in SSB b.z.w. CW Spektrumanzeige von +/- 200KHz um die Empfangsfrequenz SICHERHEITSHINWEIS: Achtung: Keinesfalls auf einer anderen Frequenz als 618-620 MHz senden. Dieser Transverter kann NICHT mit 2m oder 70cm angesteuert werden! Am Quansheng UV-K5 ist die Sendeleistung im 2m-Band und 70cm-Band zu hoch, ein Drücken der PTT würde den Transverter sofort zerstören. Achtung: Vor dem Drücken der PTT immer kontrollieren, daß am Display 618 oder 619 MHz steht. Am besten diesen Quansheng UV-K5 nicht auf 2m/70cm benutzen sondern nur als Steuergerät für den Q03 -Transverter verwenden. Der Platine des Transverters verwendet Rogers RO4003c Laminat, das nur 0.5mm dick ist. Die Platine kann leicht mit den bloßen Händen zerbrochen werden, auch wenn man nur die SMA-Stecker zu fest anschraubt. Am besten immer nur „fingerfest“ anschrauben, ohne Werkzeug!	10368,000 ->	618,000	Bandbeginn	10368,200 ->	618,200	SSB Aktivität	10368,850 ->	618,850	Bakenbereich	10369,500 ->	619,500	FM-Anruffrequenz	10370,000 ->	620,000	Bandende
10368,000 ->	618,000	Bandbeginn														
10368,200 ->	618,200	SSB Aktivität														
10368,850 ->	618,850	Bakenbereich														
10369,500 ->	619,500	FM-Anruffrequenz														
10370,000 ->	620,000	Bandende														

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE8FNK (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	12:28, 11. Okt. 2024
Letzter Bearbeiter	OE8FNK (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	12:28, 11. Okt. 2024
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0