

Datei:6mBandplan 08.2011.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)

Bandplan 6m, 50 MHz

Zuweisung

Nutzung



	Maximum Bandbreite	Frequenz MHz	Mode	Verwendung
50.000 – 50.030 Synchronisierte Baken 500 Hz max.	500Hz	50.000	CW exklusiv (Baken Projekte erlaubt)	50.000-010 Region-1 Baken* 50.010-020 Region-2 Baken* 50.020-030 Region-3 Baken* * Reserviert für zukünftige synchronisierte Baken Projekte 50.050 CW in Zukunft Internationale Anruf QRG Europa 50.090 CW Interkontinentale Anruf QRG ausserhalb Europas (1)
50.000 – 50.100 CW 2700 Hz max.	2700Hz	50.100	SSB CW	International bevorzugt 50.100-130 Interkontinentaler Bereich 50.110 Interkontinentale Anruf QRG ausserhalb Europas (1) 50.130-200 Generell International 50.150 Internationales Zentrum der Aktivität
	2700Hz	50.200	SBB CW	Allgemeine Verwendung 50.285 für Crossband
	2700Hz	50.300	MGM / CW Schmalband	50.305 PSK Zentrum der Aktivität 50.310-320 EME 50.320-380 MS
	1000Hz	50.400	MGM CW	Baken exclusive 50.401 MHz +/- 500Hz WSPR Baken
	12KHz max.	50.500		50.510 SSTV 50.540-580 Simplex FM Internet Sprach Gateways 50.550 Bilder Frequenz 50.600 RTTY 50.620-750 Digitale Kommunikation 50.630 DV Anruf
		51.000		Diese Frequenzen sind nur ein Hinweis auf Nutzung in anderen Ländern. In DL kein Sendebetrieb in dem Bereich in FM und digitalen Sendarten (2)
Sendebetrieb in DL: 50.080 – 51.000 MHz Nur in A1A und J3E				
Die Sendart FM und digitale Sendarten sind in Deutschland nicht zugelassen !				
Bandgrenze DL				
Kein Sendebetrieb in DL				
		51.000		Nicht in DL zugelassen, 51.210-51.390 FM/DV Relais Eingaben (20 kHz Kanalabstand)
		52.000		Nicht in DL zugelassen, 51.410-51.590 FM/DV Simplex 51.510 FM Anruf Frequenz 51.810-990 FM/DV Relais Ausgaben (20 kHz Kanalabstand)

1: Nur für Interkontinentalverkehr

2: Zusätzliche Bedingungen:

Auszug aus Amtsblatt Nr. 24/2007 Seite 4729, Verfügung 69/2007, unter anderem: „Fernbedient erzeugte Aussendungen sowie **Kontest- oder Datenfunkbetrieb** sind **nicht gestattet**.
Automatisch erzeugte Aussendungen sind nur mit einer Zuteilung nach § 13 AFuV zulässig“

Bandplan: Stand 09/2011

Zuweisungsstatus: (sekundär) zur Zeit: NIB / Non Interference Basis



© by DARC VHF/UHF/SHF Referat, 24.11.2011 (IARU R1-Tagung SUN CITY 08/2011)

Größe dieser Vorschau: 800 × 548 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 219 Pixel | 822 × 563 Pixel.

Originaldatei (822 × 563 Pixel, Dateigröße: 147 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:37, 22. Mai 2012		822 × 563 (147 KB)	Artem (Diskussion Beiträge)	
	13:31, 22. Mai 2012		732 × 1.058 (293 KB)	Artem (Diskussion Beiträge)	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung Normal
Horizontale Auflösung 72 dpi
Vertikale Auflösung 72 dpi