

Inhaltsverzeichnis

1. Datei:Kabeldaempfung.JPG	2
2. Benutzer:OE3RBS	4

Datei:Kabeldaempfung.JPG

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Bezeichnung	Durchmesser	Biegeradius	Dämpfung bei (Länge 100 m)			
			145 MHz	432 MHz	1,3 GHz	2,4 GHz
RG58C/U	4,95 mm	25 mm	17,8 dB	33,2 dB	64,5 dB	
RG213/U	10,30 mm	50 mm	8,5 dB	15,8 dB	30,0 dB	
Aircell 5	5,00 mm	30 mm	11,9 dB	20,9 dB	39,0 dB	
Aircell 7	7,30 mm	25 mm	7,9 dB	14,1 dB	26,1 dB	
Aircom Plus	10,30 mm	55 mm	4,5 dB	8,2 dB	15,2 dB	
Ecoflex 10	10,20 mm	44 mm	4,8 dB	8,9 dB	16,5 dB	
Ecoflex 15	14,60 mm	150 mm	3,4 dB	6,1 dB	11,4 dB	
H1000	10,30 mm	75 mm	4,3 dB	9,1 dB	18,3 dB	
H2000						

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

Kabeldaempfung.JPG (558 × 336 Pixel, Dateigröße: 68 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar																																																																													
aktuell	10:57, 15. Mär. 2010	<table><tr><th colspan="7">Dämpfung bei (Länge 100 m)</th></tr><tr><th>Bezeichnung</th><th>Durchmesser</th><th>Biegeradius</th><th>145 MHz</th><th>432 MHz</th><th>1,3 GHz</th><th>2,4 GHz</th></tr><tr><td>RG58C/U</td><td>4,95 mm</td><td>25 mm</td><td>17,8 dB</td><td>33,2 dB</td><td>64,5 dB</td><td></td></tr><tr><td>RG213/U</td><td>10,30 mm</td><td>50 mm</td><td>8,5 dB</td><td>15,8 dB</td><td>30,0 dB</td><td></td></tr><tr><td>Aircell 5</td><td>5,00 mm</td><td>30 mm</td><td>11,9 dB</td><td>20,9 dB</td><td>39,0 dB</td><td></td></tr><tr><td>Aircell 7</td><td>7,30 mm</td><td>25 mm</td><td>7,9 dB</td><td>14,1 dB</td><td>26,1 dB</td><td></td></tr><tr><td>Aircom Plus</td><td>10,30 mm</td><td>55 mm</td><td>4,5 dB</td><td>8,2 dB</td><td>15,2 dB</td><td></td></tr><tr><td>Ecoflex 10</td><td>10,20 mm</td><td>44 mm</td><td>4,8 dB</td><td>8,9 dB</td><td>16,5 dB</td><td></td></tr><tr><td>Ecoflex 15</td><td>14,60 mm</td><td>150 mm</td><td>3,4 dB</td><td>6,1 dB</td><td>11,4 dB</td><td></td></tr><tr><td>H1000</td><td>10,30 mm</td><td>75 mm</td><td>4,3 dB</td><td>9,1 dB</td><td>18,3 dB</td><td></td></tr><tr><td>H2000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Dämpfung bei (Länge 100 m)							Bezeichnung	Durchmesser	Biegeradius	145 MHz	432 MHz	1,3 GHz	2,4 GHz	RG58C/U	4,95 mm	25 mm	17,8 dB	33,2 dB	64,5 dB		RG213/U	10,30 mm	50 mm	8,5 dB	15,8 dB	30,0 dB		Aircell 5	5,00 mm	30 mm	11,9 dB	20,9 dB	39,0 dB		Aircell 7	7,30 mm	25 mm	7,9 dB	14,1 dB	26,1 dB		Aircom Plus	10,30 mm	55 mm	4,5 dB	8,2 dB	15,2 dB		Ecoflex 10	10,20 mm	44 mm	4,8 dB	8,9 dB	16,5 dB		Ecoflex 15	14,60 mm	150 mm	3,4 dB	6,1 dB	11,4 dB		H1000	10,30 mm	75 mm	4,3 dB	9,1 dB	18,3 dB		H2000							558 × 336 (68 KB)	BS (Diskussion Beiträge)	
	Dämpfung bei (Länge 100 m)																																																																																	
Bezeichnung	Durchmesser	Biegeradius	145 MHz	432 MHz	1,3 GHz	2,4 GHz																																																																												
RG58C/U	4,95 mm	25 mm	17,8 dB	33,2 dB	64,5 dB																																																																													
RG213/U	10,30 mm	50 mm	8,5 dB	15,8 dB	30,0 dB																																																																													
Aircell 5	5,00 mm	30 mm	11,9 dB	20,9 dB	39,0 dB																																																																													
Aircell 7	7,30 mm	25 mm	7,9 dB	14,1 dB	26,1 dB																																																																													
Aircom Plus	10,30 mm	55 mm	4,5 dB	8,2 dB	15,2 dB																																																																													
Ecoflex 10	10,20 mm	44 mm	4,8 dB	8,9 dB	16,5 dB																																																																													
Ecoflex 15	14,60 mm	150 mm	3,4 dB	6,1 dB	11,4 dB																																																																													
H1000	10,30 mm	75 mm	4,3 dB	9,1 dB	18,3 dB																																																																													
H2000																																																																																		
	10:55, 15. Mär. 2010	<table><tr><th colspan="7">Dämpfung bei (Länge 100 m)</th></tr><tr><th>Bezeichnung</th><th>Durchmesser</th><th>Biegeradius</th><th>145 MHz</th><th>432 MHz</th><th>1,3 GHz</th><th>2,4 GHz</th></tr><tr><td>RG58C/U</td><td>4,95 mm</td><td>25 mm</td><td>17,8 dB</td><td>33,2 dB</td><td>64,5 dB</td><td></td></tr><tr><td>RG213/U</td><td>10,30 mm</td><td>50 mm</td><td>8,5 dB</td><td>15,8 dB</td><td>30,0 dB</td><td></td></tr><tr><td>Aircell 5</td><td>5,00 mm</td><td>30 mm</td><td>11,9 dB</td><td>20,9 dB</td><td>39,0 dB</td><td></td></tr><tr><td>Aircell 7</td><td>7,30 mm</td><td>25 mm</td><td>7,9 dB</td><td>14,1 dB</td><td>26,1 dB</td><td></td></tr><tr><td>Aircom Plus</td><td>10,30 mm</td><td>55 mm</td><td>4,5 dB</td><td>8,2 dB</td><td>15,2 dB</td><td></td></tr><tr><td>Ecoflex 10</td><td>10,20 mm</td><td>44 mm</td><td>4,8 dB</td><td>8,9 dB</td><td>16,5 dB</td><td></td></tr><tr><td>Ecoflex 15</td><td>14,60 mm</td><td>150 mm</td><td>3,4 dB</td><td>6,1 dB</td><td>11,4 dB</td><td></td></tr><tr><td>H1000</td><td>10,30 mm</td><td>75 mm</td><td>4,3 dB</td><td>9,1 dB</td><td>18,3 dB</td><td></td></tr><tr><td>H2000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Dämpfung bei (Länge 100 m)							Bezeichnung	Durchmesser	Biegeradius	145 MHz	432 MHz	1,3 GHz	2,4 GHz	RG58C/U	4,95 mm	25 mm	17,8 dB	33,2 dB	64,5 dB		RG213/U	10,30 mm	50 mm	8,5 dB	15,8 dB	30,0 dB		Aircell 5	5,00 mm	30 mm	11,9 dB	20,9 dB	39,0 dB		Aircell 7	7,30 mm	25 mm	7,9 dB	14,1 dB	26,1 dB		Aircom Plus	10,30 mm	55 mm	4,5 dB	8,2 dB	15,2 dB		Ecoflex 10	10,20 mm	44 mm	4,8 dB	8,9 dB	16,5 dB		Ecoflex 15	14,60 mm	150 mm	3,4 dB	6,1 dB	11,4 dB		H1000	10,30 mm	75 mm	4,3 dB	9,1 dB	18,3 dB		H2000							558 × 336 (68 KB)	BS (Diskussion Beiträge)	
Dämpfung bei (Länge 100 m)																																																																																		
Bezeichnung	Durchmesser	Biegeradius	145 MHz	432 MHz	1,3 GHz	2,4 GHz																																																																												
RG58C/U	4,95 mm	25 mm	17,8 dB	33,2 dB	64,5 dB																																																																													
RG213/U	10,30 mm	50 mm	8,5 dB	15,8 dB	30,0 dB																																																																													
Aircell 5	5,00 mm	30 mm	11,9 dB	20,9 dB	39,0 dB																																																																													
Aircell 7	7,30 mm	25 mm	7,9 dB	14,1 dB	26,1 dB																																																																													
Aircom Plus	10,30 mm	55 mm	4,5 dB	8,2 dB	15,2 dB																																																																													
Ecoflex 10	10,20 mm	44 mm	4,8 dB	8,9 dB	16,5 dB																																																																													
Ecoflex 15	14,60 mm	150 mm	3,4 dB	6,1 dB	11,4 dB																																																																													
H1000	10,30 mm	75 mm	4,3 dB	9,1 dB	18,3 dB																																																																													
H2000																																																																																		
	16:34, 14. Mär. 2010	<table><tr><th colspan="7">Dämpfung bei (Länge 100 m)</th></tr><tr><th>Bezeichnung</th><th>Durchmesser</th><th>Biegeradius</th><th>145 MHz</th><th>432 MHz</th><th>1,3 GHz</th><th>2,4 GHz</th></tr><tr><td>RG58C/U</td><td>4,95 mm</td><td>25 mm</td><td>17,8 dB</td><td>33,2 dB</td><td>64,5 dB</td><td></td></tr><tr><td>RG213/U</td><td>10,30 mm</td><td>50 mm</td><td>8,5 dB</td><td>15,8 dB</td><td>30,0 dB</td><td></td></tr><tr><td>Aircell 5</td><td>5,00 mm</td><td>30 mm</td><td>11,9 dB</td><td>20,9 dB</td><td>39,0 dB</td><td></td></tr><tr><td>Aircell 7</td><td>7,30 mm</td><td>25 mm</td><td>7,9 dB</td><td>14,1 dB</td><td>26,1 dB</td><td></td></tr><tr><td>Aircom Plus</td><td>10,30 mm</td><td>55 mm</td><td>4,5 dB</td><td>8,2 dB</td><td>15,2 dB</td><td></td></tr><tr><td>Ecoflex 10</td><td>10,20 mm</td><td>44 mm</td><td>4,8 dB</td><td>8,9 dB</td><td>16,5 dB</td><td></td></tr><tr><td>Ecoflex 15</td><td>14,60 mm</td><td>150 mm</td><td>3,4 dB</td><td>6,1 dB</td><td>11,4 dB</td><td></td></tr><tr><td>H1000</td><td>10,30 mm</td><td>75 mm</td><td>4,3 dB</td><td>9,1 dB</td><td>18,3 dB</td><td></td></tr><tr><td>H2000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Dämpfung bei (Länge 100 m)							Bezeichnung	Durchmesser	Biegeradius	145 MHz	432 MHz	1,3 GHz	2,4 GHz	RG58C/U	4,95 mm	25 mm	17,8 dB	33,2 dB	64,5 dB		RG213/U	10,30 mm	50 mm	8,5 dB	15,8 dB	30,0 dB		Aircell 5	5,00 mm	30 mm	11,9 dB	20,9 dB	39,0 dB		Aircell 7	7,30 mm	25 mm	7,9 dB	14,1 dB	26,1 dB		Aircom Plus	10,30 mm	55 mm	4,5 dB	8,2 dB	15,2 dB		Ecoflex 10	10,20 mm	44 mm	4,8 dB	8,9 dB	16,5 dB		Ecoflex 15	14,60 mm	150 mm	3,4 dB	6,1 dB	11,4 dB		H1000	10,30 mm	75 mm	4,3 dB	9,1 dB	18,3 dB		H2000							557 × 334 (60 KB)	BS (Diskussion Beiträge)	
Dämpfung bei (Länge 100 m)																																																																																		
Bezeichnung	Durchmesser	Biegeradius	145 MHz	432 MHz	1,3 GHz	2,4 GHz																																																																												
RG58C/U	4,95 mm	25 mm	17,8 dB	33,2 dB	64,5 dB																																																																													
RG213/U	10,30 mm	50 mm	8,5 dB	15,8 dB	30,0 dB																																																																													
Aircell 5	5,00 mm	30 mm	11,9 dB	20,9 dB	39,0 dB																																																																													
Aircell 7	7,30 mm	25 mm	7,9 dB	14,1 dB	26,1 dB																																																																													
Aircom Plus	10,30 mm	55 mm	4,5 dB	8,2 dB	15,2 dB																																																																													
Ecoflex 10	10,20 mm	44 mm	4,8 dB	8,9 dB	16,5 dB																																																																													
Ecoflex 15	14,60 mm	150 mm	3,4 dB	6,1 dB	11,4 dB																																																																													
H1000	10,30 mm	75 mm	4,3 dB	9,1 dB	18,3 dB																																																																													
H2000																																																																																		

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Reinhold
Erfassungszeitpunkt	09:52, 15. Mär. 2010
Digitalisierungszeitpunkt	09:52, 15. Mär. 2010
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	66
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	66

Reinhold, OE3RBS

Anrede	Herr
Name	Reinhold, OE3RBS

<mailto:oe3rbs@oevsv.at> (oe3rbs@oevsv.at)

Reinhold, OE3RBS

Anrede	Herr
Name	Reinhold, OE3RBS