BASISDATEN

Datum des Updates	24. Aprill 2010
CALL	OE6XAD
Standort	Dobl
Locator	JN76QW
Seehöhe (m)	348
Geografische	
Position Nord:	
Grad	46
Minuten	57
Sekunden	0
Geografische	
Position Ost:	
Grad	15
Minuten	22
Sekunden	48
SYSOP - RZ	ОЕ6ТНН
SYSOP - Name	Tschugmell Hubert
SYSOP - Mail	oe6thh@aon.at
SYSOP - Telefon	0004 4005124
Facto Patricharait (Van/Pia)	0. 24 Uhr
Feste Betriebszeit (Von/Bis)	0 - 24 Uhr
Gesteuerte Betriebszeit	A=1/1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(JA/NEIN)	ATV Kamera je nach Jahreszeit
Rücksprech QRG	432.700
Rücksprech Betriebsart	F3E
Steuerungs QRG	432.700
Steuerungs Betriebsart	F3E
	DIME O Komono and DIME O Komono ab DIME 4 Komono linka DIME C
Ctorrow and datalla	DTMF 2 Kamera auf DTMF 8 Kamera ab DTMF 4 Kamera links DTMF 6
Steuerungsdetails	Kamera rechts DTMF 7 Zoom in DTMF 9 Zoom out DTMF 5 Kanalwähler
	ein Kanal weiterschalten (Videoeingang) 1- 8 dann wieder 1
	ATV wird gleichzeitig ins Internet gestreamt von 0-24 UHR www.sender-
	dobl.at Hamnet: Atv Relais die im Hamnet sind werden ebenfalls in
Weitere Informationen	Dobl abgestahlt und ins Internet gestreamt. fixe Link: Koralpe,
	Schöckel. ATV Filme werden abgespielt, Bilder gezeigt und alle 5
	Sekunden weitergeschaltet.
	Jockanach Weitergesonaltet:
	Continuon wentergesorianes.

USER EINGABE

QRG	24300
Ton Subträger	
Modulation	FM
Analog/Digital	Analog
Symbolrate (MS/s)	
Antennenbauart	4-fach gestockte J - Antenne
Vertikal/Horizontal	Horizontal
Rundstrahler/Richtstrahler	Rundstrahler
Richtung VON (Grad)	
Richtung BIS (Grad)	

QRG	10420 im Test
Ton Subträger	
Modulation	FM
Analog/Digital	Analog
Symbolrate (MS/s)	
Antennenbauart	Schlitzstrahler
Vertikal/Horizontal	Horizontal
Rundstrahler/Richtstrahler	Rundstrahler
Richtung VON (Grad)	
Richtung BIS (Grad)	

QRG	24100 im Bau
Ton Subträger	
Modulation	FM
Analog/Digital	
Symbolrate (MS/s)	
Antennenbauart	Schlitzstrahler
Vertikal/Horizontal	Horizontal
Rundstrahler/Richtstrahler	
Richtung VON (Grad)	
Richtung BIS (Grad)	

User Ausgabe Digital

QRG	1255
Ton Subträger	
Modulation	FM
Antennenbauart	Diamond F-1230A2
Vertikal/Horizontal	Vertikal
Rundstrahler/Richtstrahler	Rundstrahler
Richtung VON (Grad)	
Richtung BIS (Grad)	
Senderleistung (W)	100
Antennengewinn (dB)	
Max. Abstrahlleistung (W)	
Symbolrate (MS/s)	6000
FEC	

Transponderkanal #1 - Name	Sender Dobl
Transponderkanal #2 - Name	Testbild